

PELLION

Clôtures et Treillages

Clôtures ganivelle ou girondine

Utilisation :

- Protection du littoral
- Retenues des neiges
- Manifestations sportives

Treillage mécanique

Utilisation :

- Protection de chantiers BTP

5, avenue du Général de Gaulle
87500 SAINT YRIEX LA PERCHE
Tél : 05.55.75.08.46
Fax : 05.55.75.09.46

Les treillages mécaniques en échelas de châtaignier



Treillage mécanique :

- Composé d'échelas de châtaignier fendus en quartiers - et appointés - reliés entre eux par des rangées de fil galvanisé simple ou double torsion.

Treillage mécanique pour clôtures de chantier :

- Composé de lattes de châtaignier sciées reliées par des rangées de fil galvanisé simple torsion
- Longueur des rouleaux : 10 mètres linéaires
- Ecart 6/8/10 cm
- Hauteur standard : 1m00, 1m50, 2m00
- Mise en place avec des piquets en bois



Clôture ganivelle ou girondine :

- Employée comme protection du littoral et barrières pare-neige
- Longueur des rouleaux : 5 ou 10 mètres linéaires
- Ecart 2/4/6/8/10 cm
- Hauteur standard : 0m50, 0m80, 1m00, 1m20, 1m50, 1m75 2m00
- Conditionnement : en trac ou sur palette

